

# MS243


## Keilspannzeug 20kN / 50kN

Universelle, selbstspannende Keilspannzeuge


Geeignet zum Spannen von Metallproben, Kunststoffproben von mittlerer Festigkeit etc.

Einfach in der Anwendung: Mithilfe des Schnellspannhebels werden die Backen geöffnet und geschlossen.

Bedingt durch die Keilform der Spannbacken ziehen sie sich während der Prüfung selbst zu.



MS243-20kN



MS243-50kN

Artikelnummer	MS243-20kN	MS243-50kN
Zugkraft	20kN	50kN
Korpus	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich	0°C - +130°C (MS243-20kN) -70°C - +280°C (MS243-20kN-Ni) -70°C - +280°C (MS243-20kN+TK)	0°C - +130°C (MS243-50kN) -70°C - +280°C (MS243-50kN-Ni) -70°C - +280°C (MS243-50kN+TK)
Gewicht pro Spannkopf	3,80kg (ohne Backen)	6,75kg (ohne Backen)
Lieferumfang	1 Paar ohne Backen	1 Paar ohne Backen



MS243-20kN-Ni

### Keilbacken für MS243 Spannzeuge Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
MS243-BP	Pyramidenbacken	50 x 35mm	0-13mm	0,48kg
MS243-BP16	Pyramidenbacken	50 x 35mm	4-16 mm	0,41kg
MS243-BV	V-Backen	Spannhöhe 50mm	3-13mm Ø	0,46kg
MS243-BV16	V-Backen	Spannhöhe 50mm	4-16mm Ø	0,41kg

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.




MS243-20kN+TK Option





- MS243-BP Pyramiden Backen
- Gehärteter Stahl 58 HRC
  - Pyramiden 1.2 x 45°




- MS243-BV -V-Backen
- Für runde Proben aller Art
  - Gehärteter Stahl 58 HRC
  - Zahnteilung 1.2 mm



MS243-20kN



MS243-50kN



## MFC Sensortechnik GmbH

Windhukstraße 46, D-42389 Wuppertal, Tel: 0202-3097100, Fax: 0202-3097102, E-Mail: info@mfc-sensoren.de